

DFGL国际物流面单张贴规范

一、面单张贴规范要求

以包裹水平放置，能够平稳通过人工、视觉扫描/自动化设备进行正确扫描/识别 圆通条码为原则，要求：

(一) 面单张贴在快件水平放置的正面，张贴时必须将面单抹平抹实；

备注：特殊电器等物品有放置方向的，可按照规定方向箭头面张贴，优先保证内件安全。

(二) 单号主条码不能在封口处(骑缝)、拐角处；

备注：除单号主条码以外的面单其他内容，如客户有特殊需求，可以骑缝。

(三) 不能在单号条码上加盖验视章或者其他记号笔标注痕迹；

(四) 透明胶带加固或绕圈封口时，不得覆盖条码；

(五) 重量在0.3KG 以下的小盒子类包装如需用面单封口的，包装材质所有封口处必须有防破坏设计，上联收件区域和单号主条码，必须在一个面上，如图一所示。



(图一： 可以使用面单封口的张贴规范示例)

其他快件，严禁不使用胶带加固直接用面单封口。严禁将面单张贴在无防破坏设计的包装上，导致封口翘起超过面单承受极限，造成短少、遗失。



(图二： 主单号不骑缝张贴的规范示例) 范示例)

二、面单粘贴不规范案例

(一)



(二)同一包裹上有双面单 (不论圆通单号是否一致)



(三) 条形码模糊无法识别

